

## EasyTREK 分体式超声波液位计

两线制液位传感器具有测量范围大等优点, 最大测量范围可达15米。并且带有连续量输出功能, 同时带有HART协议可编程。

### 特点

- 量程 4 米/6 米/8 米/10 米/15 米
- 传感器材质包括 PP、PVDF、PTFE、PC、HART 标定,
- 最高耐温 90°C
- 供电方式 24VDC 和 220VAC 可选
- 本安防爆最大量程达 15 米
- 4-20mA、HART 输出可选



### 订货选型

型号	S	P	<input type="checkbox"/>	-	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	选型说明
传感器材质			A							PP
			B							PVDF
			T							PTFE
测量范围及 过程连接规格					9					0.2-4m 1" & 1 1/2"
					8					0.25-6m 1" & 2"
					7					0.35-8m 1" & 2"
					6					0.35-10m 1"
					4					0.45-15m 1"
接口方式							0			BSP螺纹
							N			1 1/2"或2"NPT和1BSP(仅限于SP-39/38/37)
							F			1"连接的紧固套
输出方式及 供电电源								4		4-20mA+ HART
								8		4-20mA+ HART+Ex
								H		4-20mA+ HART+Relay