

SIKA 数字温度表

910-930系列

线缆连接远程读数温度计

范围: -40—+650℃

环境温度: -20—60℃ (表盘)

表盘: 直径80mm卡口, 不锈钢1.4301

电源: 锂电池

寿命: 约10年

循环时间: 3s

双显示: 模拟—刻度盘, 61个刻度
数字—4位, 7节, 11mm高

防护等级: IP65

精度: ≤1%全量程

TYPE 920



订货选型

订货号 (举例)		48	P54
温度计型号	DiTemp		
墙支架	910		
后法兰	920		
前法兰	930		
范围:			
-60 +650℃	(仅 850)	65	
-40 +80℃		48	
0 +120℃	(840 无)	12	
0 +200℃		20	
0 +300℃		30	
0 +650℃		65	
类型:			
标准型			P54
Ex 防暴型			P54 1
FDA 食品型			P54 2
变送输出 4-20mA (920 无)			P53 3
变送输出 4-20mA, 防暴型(920 无)			P53 4
开关接触(920,840 无)			P54 5
开关接触, 防暴型 (920,840 无)			P54 6
变送输出 0-10 V (920,840 无)			P53 7
接口插头连接 ¹⁾ :			
直角插头连接器根据 DIN 175301-803 (标准)			