

UE 400系列压力开关、差压开关、真空开关和温度开关

特性

- 一, 二或三个开关量输出, 设定点100%的范围内可分别设定
- 环氧树脂外壳设计满足NEMA 4X要求
- 多种膜片可供选择, 如316SS, 黄铜, 丁晴橡胶和Teflon
- 选择参照标度或旋转螺杆调整设定点

范围

英寸水柱系列: -300" 水柱真空到250" 水柱 (-746.7 到622.3 mbar)

压力: 30" Hg to 6000 psi

压差: 1" 水柱压差到 200 psid (0 to 13,8 bar)

温度: -180°F to 650° F (-115度 to 340度)

性能选项

- 欧洲ATEX本安标准
- 远传式温度开关可选择50英尺长的紫铜或不锈钢 毛细管可选择带铠装的保护电缆
- 多种开关输出选择包括人工复位、可调节死区, DPDT
- 红色标记显示当前开关为已设定状态

应用

- 多点开关量输出用于报警和关断或预报警和报警
- 高/低限控制或液位控制
- 水处理和过滤系统
- 工业的灭菌装置
- 泵系统和压缩机
- 其它众多任务业过程和设备的理想保护





北京康纳森仪表技术有限公司

官方网址: <http://www.conasen.com/>

全国免费电话: **400-600-5217**

UE FLOWLINE MONITOR NIVELCO FLEXIM
SIKA BD MACE ISOIL HI-TOUCH ROYCE GPI



超声波液位计 雷达料位计 重锤料位计 压力开关 温度开关 流量开关 超声波流量计

电话: 010-84917838 传真: 010-84918033 邮编: 100107

地址: 北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702

网站地图 | 法律声明 | 联系我们

邮箱: info@conasen.com

©2009 北京康纳森仪表技术有限公司版权所有